


MICROVIBRATORI PER LEVIGATURA A TURBOLENZA



Il vibratore per la sbavatura di precisione e la lucidatura della minuteria più piccola



POLYSERVICE
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL MICROVIBRATORE MR10

MR10



- Contenitori di lavoro resistenti all'abrasione
- Caricamento con massimo 10 contenitori di lavoro
- Tavolo macchina in acciaio legato con scarico dell'acqua
- Comando integrato con regimi di rotazione a regolazione continua
- Cappa fonoassorbente integrata disponibile come optional

Dati tecnici

Regimi di rotazione	1500-3600 1/min
Tensione motore	3 × 230 VAC
Collegamento elettrico	400/230 VAC/50 Hz
Fusibile	10 A
Potenza	1.4 kW
Dimensioni (L × P × A)	705 × 847 × 1297 mm (senza cappa fonoassorbente)
Peso	205 kg

Contenitore di lavoro Mikro MR10



Volume contenitore	0.6 l
Caricamento	0.3 l
Volume pezzo	0.1 l



Volume contenitore	0.5 l
Caricamento	0.25 l
Volume pezzo	0.075 l



Volume contenitore	0.2 l
Caricamento	0.1 l
Volume pezzo	0.05 l