


BARILATRICE CENTRIFUGA A DISCO



La macchina ad alte prestazioni per la sbavatura e la lucidatura economicamente efficiente dei pezzi di precisione

POLYDISC 16



POLYSERVICE
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DI POLYDISC 16

POLYDISC 16



- Controllo computerizzato guidato da menu con pannello di inserimento per la programmazione dei processi di lavoro
- Messa a punto facile della fessura tra gli anelli grazie al dispositivo «twist & click».
- Dispositivo integrato di filtraggio
- Modelli per processi di lavoro umidi e secchi
- Dispositivo integrato di dosaggio compound-acqua (tipo umido)
- Dispositivo per la regolazione del livello d'acqua nel contenitore di lavoro (tipo umido)
- Anelli di facile sostituzione (elementi soggetti ad usura)
- Rivestimento del contenitore resistente all'abrasione



Dati tecnici

	POLYDISC 16
Volume contenitore	16 l
Caricamento	12 l
Volume pezzo	3 l
Dimensioni min. pezzo	>0.1 mm
Regimi di rotazione	30-350 1/min
Collegamento elettrico	230 VAC/50 Hz mono
Fusibile	16 A
Potenza	0.9 kW
Dimensioni (L x P x A)	936 x 1090 x 1594 mm
Peso	165 kg